



LIGHT

SERIES

IL₆



IL6



- Es un producto OUTDOOR
- No necesita estructura
- No se oxida
- Ahorro de energía
- Más liviano que otros
- Sencillo de instalar
- Waterproof



- Grosor de 98 mm.
- Sistema IP65 Waterproof.
- Consumo de energía promedio de 300 W/m².
- Gabinete de aluminio que no se oxida, otros utilizan el acero.



- Panel liviano que pesa 20.79 kg por m², mientras que otros pesan 65 kg por m².
- Diseño de conexión enchufable para señal confiable y desmontaje rápido.
- La caja del sistema viene con fuente de alimentación y señal cables de conexión de salida para conector de aviación que facilita la instalación.
- Cuenta con 6000 nits para proyectos OUTDOOR.

ESPECIFICACIONES

Pitch (mm)	6.667
Brillo (nit)	6000
Tipo de LED	SMD 3535
Ángulo de visión	140/100
Material	Aluminio
Tamaño de panel (mm)	640x960
Resolución del gabinete (píxeles)	96x144
Peso del gabinete (kg/sqm)	15.3
Consumo de energía prom. (m ²)	300
Refresh rate (Hz)	≥3840
Protección interperie	IP 65
Temperatura y humedad de la operación	-20 ° -50 ° / 10%~90%RH

APLICACIONES



Anuncio en edificio

Anuncio libre

Estadio

Señal en área de tránsito





@integraledmx



Integraled - página oficial



@integraledmx



(0155) 5243 5995
5243 3996



Iluminación, video y tecnología.
www.integraled.mx

